

# ConTeXt

befehle

# DE



# ConTeXt

## befehle

de / deutsch

November 21, 2009



`\ueber {1.} [2.]`

- 1 CONTENT
- 2 REFERENCE

`\passelayoutan [...,1...] [...,2_,...]`

- 1 NUMMER OPTIONEEL
- 2 hoehe = DIMENSION max  
zeilen = NUMMER

`\startalignment [...*...] ... \stop`

- \* inherits from \stellenausrichtungsein

`\appendix [...,1...] {2.}`

- 1 REFERENCE OPTIONEEL
- 2 CONTENT

`\bei {1.} {2.} [3.]`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

`\aufseite [...]`

- \* REFERENCE

`\starthintergrund {*} ... \stop`

- \* CONTENT

`\rechteck [...,*,...]`

- \* inherits from \stellerechteckkein

`\rechtecke [...,*,...]`

- \* inherits from \stellerechteckkein

`\blanko [...*,...]`

- \* klein mit 0,10 cm gross keinweiss zurueck weiss sperren zwinge zuruecksetzten zeile halbezeile FORMEL fest flexibel  
kein immer aussen keinabstand

`\bookmark [1.] {2.}`

- 1 NAME OPTIONEEL
- 2 CONTENT

`\startbuffer [...] ... \stop`

- \* NAME OPTIONEEL

`\startpuffer [...] ... \stoppuffer`

- \* NAME OPTIONEEL

`\but [...]`

- \* REFERENCE

`\knopf [...,1...] {2.} [...3,...]`

- 1 inherits from \stelleknopfkein
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

`\bypassblocks [...,1...] [...2,...]`

- 1 NAME OPTIONEEL
- 2 NAME

<pre> \cap {...} *   CONTENT </pre>
<pre> \chapter [...<sup>1</sup>,...] {...<sup>2</sup>.} 1   REFERENCE  OPTIONEEL 2   CONTENT </pre>
<pre> \buchstabe {...} *   CONTENT </pre>
<pre> \buchstaben {...} *   CONTENT </pre>
<pre> \chem {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>.} {...<sup>3</sup>.} 1   CONTENT 2   CONTENT 3   CONTENT </pre>
<pre> \ausschnitt [...,<sup>1</sup>_,...] {...<sup>2</sup>.} 1   inherits from \stelleausschnittein 2   CONTENT </pre>
<pre> \klonierefeld [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>.] [...<sup>4</sup>,...] 1   NAME 2   NAME 3   NAME 4   NAME                                 OPTIONEEL </pre>
<pre> \startfarbe [...] ... \stop *   NAME </pre>
<pre> \spalte </pre>
<pre> \startcolumns [...,<sup>*</sup>_,...] ... \stop *   inherits from \stellestartcolumnenein </pre>
<pre> \startcombination [...] ... \stop *   N*M </pre>
<pre> \startkommentar [...<sup>1</sup>.] [...,<sup>2</sup>_,...] ... \stop 1   NAME          OPTIONEEL  OPTIONEEL 2   inherits from \stellekommentarein </pre>
<pre> \vergleichfarbengruppe [...] *   NAME </pre>
<pre> \vergleichpalette [...] *   NAME </pre>
<pre> \vollendecombinedlist [...<sup>1</sup>.] [...,<sup>2</sup>_,...] 1   NAME          OPTIONEEL 2   inherits from \stellezusammengestelltelistein </pre>
<pre> \completelistoffloats </pre>
<pre> \completelistofsorts </pre>

\completelistofsynonyms

\vollenderegister [...,\*,...]  
\* inherits from \stelleregister

\startkomponente ... \stop  
\* FILE NAME

\konvertierzahl {.<sup>1</sup>.} {.<sup>2</sup>.}  
1 CONTENT  
2 CONTENT

\kopierefeld [.<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>,...]  
1 NAME  
2 NAME

\korrigierezwischenraum {.\*.}  
\* CONTENT

\verknuepfedokument [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.] [.<sup>3</sup>.]  
1 NAME  
2 datei  
3 NAME

\verknuepftregister [.<sup>1</sup>.] {.<sup>2</sup>.}  
1 TEXT OPTIONEEL  
2 INDEX

\verknuepfebeschriftung [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.]  
1 NAME  
2 NAME

\doppelseite [...,<sup>1</sup>,...] [...,<sup>2</sup>,...]  
1 NAME  
2 option = doppelseitig  
vor = BEFEHL  
nach = BEFEHL

\doppelseitigespapier [.\*]  
\* NAME

\verknuepfregister [.\*]  
\* NAME

\crlf

\heutigesdatum [...,\*,...]  
\* inherits from \datum

\heutigeskopfnummer

\Cap {.\*}  
\* CONTENT

\Caps {... \*...}  
\* WORD

```
\CAP {...}  
* CONTENT
```

```
\Buchstabe {...}  
* CONTENT
```

```
\Buchstaben {...}  
* CONTENT
```

```
\datum [...,1...,...] [...,2...,...]  
1 d = NUMBEROPTIONEEL OPTIONEEL  
m = NUMBER  
y = NUMBER  
2 tag monat jahr wochentag d m y w dd mm yy spatium -- day+ d+ dd+ merkmal TEXT
```

```
\entknuempfebeschriftung [...]  
* NAME
```

```
\definieren [1...] \2... {3...}  
1 NUMBER OPTIONEEL  
2 CSNAME  
3 CONTENT
```

```
\definierereblanko [1...] [2...]  
1 NAME  
2 inherits from \stelleblankoein
```

```
\definierereblock [...]  
* NAME
```

```
\definiererefliesstext [...,1...,...] [...,2...] [...,3...,...]  
1 5pt ... 12pt klein gross OPTIONEEL  
2 rm ss tt hw cg mm  
3 tf = FILE  
bf = FILE  
sl = FILE  
it = FILE  
bs = FILE  
bi = FILE  
sc = FILE  
mr = FILE  
ex = FILE  
mi = FILE  
sy = FILE  
ma = FILE  
mb = FILE  
mc = FILE  
md = FILE
```

```
\definiererefliesstext [1...] [2...] [3...]  
1 NAME  
2 inherits from \stellefliesstextein  
3 inherits from \stellefliesstextein
```



```

\definierrefliesstextumgebung [.1.] [.2.] [.,.3.,...]
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 5pt ... 12pt default
3 text = DIMENSION
  script = DIMENSION
  scriptscript = DIMENSION
  x = DIMENSION
  xx = DIMENSION
  a = DIMENSION
  b = DIMENSION
  c = DIMENSION
  d = DIMENSION
  klein = DIMENSION
  gross = DIMENSION
  zeilenabstande = DIMENSION
  em = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL

```

```

\definierrefliesstext [.1.] [.2.] [.3.]
1 inherits from \stellefliesstextein
2 inherits from \stellefliesstextein
3 NAME

```

```

\definierepuffer [.*.]
* NAME

```

```

\definierefarbe [.1.] [.,.2.,...]
1 NAME
2 r = TEXT
  g = TEXT
  b = TEXT
  c = TEXT
  m = TEXT
  y = TEXT
  k = TEXT
  s = TEXT
  h = TEXT
  t = TEXT
  a = TEXT
  p = TEXT
  e = TEXT

```

```

\definierefarbengruppe [.1.] [.2.] [x:y:3=,...]
1 NAME OPTIONEEL
2 rgb cmyk grau s
3 TRIPLET

```

```

\definierzusammengestellteliste [.1.] [...,2...] [...,3.,...]
1 NAME OPTIONEEL
2 LISTE
3 inherits from \stellezusammengestelltelisteein

```

```

\definierekonversion [.1.] [.2.]
1 NAME
2 BEFEHL TEXT

```

```

\definieredeschreibung [.1.] [...,2.,...]
1 NAME OPTIONEEL
2 inherits from \definieredeschreibungen

```

```

\definedfont [.*.]
* inherits from \definiereschrift

```

```

\definierenummerierung [...,1...] [...,2.] [...,3.,...]
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NAME
3 inherits from \stellebeschreibungen

```

```

\definierefeld [.1.] [.2.] [.3.] [...,4...] [.5.]
1  NAME                                     OPTIONEEL
2  text zeile push check radio combo choice popup
3  NAME
4  NAME
5  NAME

```

```

\definierefeldstapel [.1.] [...,2...] [...,3...]
1  NAME
2  NAME
3  inherits from \stellefelderin

```

```

\definiereabbsymbol [.1.] [.2.] [...,3...]
1  NAME                                     OPTIONEEL
2  TEXT
3  inherits from \stelleexterneabbildungenein

```

```

\definierегleitobjekt [.1.] [.2.]
1  SINGULAR
2  PLURAL

```

```

\definiereschrift [.1.] [.2.] [.3.]
1  NAME                                     OPTIONEEL
2  FILE
3  TEXT

```

```

\definefontfeature [.1.] [.2.] [.3.]
1  TEXT                                     OPTIONEEL
2  NAME
3  compose   = nein ja
   mode      = node base
   tlig      = nein ja
   trep      = nein ja
   script    = NAME
   language  = NAME
   ..tag..   = nein ja

```

```

\definefonthandling [.1.] [.2.] [.3.]
1  NAME
2  NAME
3  typ       = haengend hz spatiumausgleich tag
   rechts    = NUMMER
   links     = NUMMER
   faktor    = NUMMER
   min       = NUMMER
   max       = NUMMER
   schritt   = NUMMER

```

```

\defineschriftsynonym [.1.] [.2.] [.3.]
1  TEXT                                     OPTIONEEL
2  NAME
3  encoding  = NAME
   features  = NAME
   handling  = NAME
   mapping   = NAME

```

```

\definierereumrahmt [.1.] [...,2...]
1  NAME                                     OPTIONEEL
2  inherits from \stelleumrahmtetextein

```

```

\definierereumrahmtertext [.1.] [...,2...]
1  NAME                                     OPTIONEEL
2  inherits from \stelleumrahmtetextein

```

```

\definierereueberschrift [.1.] [.2.]
1  NAME
2  ABSCHNITT

```

```
\definierereinzug [..1.] [..,2,...]  
1 NAME  
2 inherits from \stelleeeinziegein
```

```
\definierereinteraktionsmenue [...,1...] [...,2,...] OPTIONEEL  
1 links rechts oben unten NAME  
2 inherits from \stelleinteraktionsmenueein
```

```
\definierereinteraktionsmenue [..1.] [..2.] [...,3,...] OPTIONEEL OPTIONEEL  
1 links rechts oben unten NAME  
2 links rechts oben unten NAME  
3 inherits from \stelleinteraktionsmenueein
```

```
\definierelabel [..1.] [...,2,...]  
1 NAME  
2 text = TEXT  
platz = imrand imtext  
art = bytext bycd:section  
blockauf = ja nein  
kopfstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL  
kopffarbe = NAME  
vor = BEFEHL  
nach = BEFEHL
```

```
\definiereliste [..1.] [..2.] [...,3,...] OPTIONEEL OPTIONEEL  
1 NAME  
2 NAME  
3 inherits from \stellelisteein
```

```
\definierelogo [..1.] [..2.] [..3.] [...,4,...]  
1 NAME  
2 oben kopfzeile fusszeile unten  
3 kein seite linkekante linkerrand links mittig rechts rechterrand rechterkante  
4 befehl = BEFEHL TEXT  
status = start stop
```

```
\definierereumbruch [..1.] [...,2,...]  
1 NAME  
2 inherits from \stelleumbruchein
```

```
\definiererebeschriftung [..1.] [..2.] OPTIONEEL  
1 NAME  
2 NAME
```

```
\defineoutput [..1.] [...,2,...]  
1 NAME  
2 NAME
```

```
\definierereoverlay [...,1...] [..2.]  
1 NAME  
2 BEFEHL
```

```
\definiererepalette [..1.] [...,2,...]  
1 NAME  
2 NAME = NAME
```

```
\definiererepapierformat [..1.] [...,2,...]  
1 NAME  
2 breite = DIMENSION  
hoehe = DIMENSION  
offset = DIMENSION  
format = NUMMER
```

```

\definierreabsaetze [..1.] [...,2.,...]
1  NAME
2  n          =  NUMBER
   linie      =  an aus
   hoehe      =  passend DIMENSION
   vor        =  BEFEHL
   nach       =  BEFEHL
   innen      =  BEFEHL
   abstand    =  DIMENSION
   toleranz   =  sehrstreng streng tolerant sehtolerant strecken
   ausrichtung =  innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja

```

```

\definierereprofil [...1,...] [...2,...]
1  NAME
2  NAME

```

```

\definierereprogramme [..1.] [..2.] [..3.]
1  NAME
2  TEXT
3  TEXT

```

```

\definierereferenz [..1.] [...2,...]
1  NAME
2  REFERENCE

```

```

\definierereferenzformat [..1.] [...,2.,...]
1  NAME
2  links  =  TEXT
   rechts =  TEXT
   text   =  TEXT
   label  =  NAME

```

```

\definierereferenzliste [..1.] [...,2.,...]
1  NAME OPTIONEEL
2  inherits from \stellereferenzlisteein

```

```

\definiereregister [..1.] [..2.]
1  SINGULAR
2  PLURAL

```

```

\definierreabschnitt [..*.]
*  NAME

```

```

\definierreabschnittsblock [..1.] [...,2.,...]
1  inherits from \stelleabschnittsblockein OPTIONEEL
2  inherits from \stelleabschnittsblockein

```

```

\definieresortieren [..1.] [..2.] [..3.]
1  SINGULAR OPTIONEEL
2  PLURAL
3  BEFEHL

```

```

\definierestartstop [..1.] [...,2.,...]
1  NAME
2  vor      =  BEFEHL
   nach     =  BEFEHL
   stil     =  normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
   befehle  =  BEFEHL

```

```

\definieresubfeld [..1.] [..2.] [...3,...]
1  NAME
2  NAME
3  NAME

```

`\definieresymbol [.1.] [.2.]`

1 NAME  
2 TEXT

`\definieresynonyme [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]`

1 SINGULAR  
2 PLURAL  
3 BEFEHL  
4 BEFEHL  
OPTIONEEL

`\definieretabellenvorlage [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]`

1 NAME  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
OPTIONEEL OPTIONEEL

`\definieretabulator [.1.] [.2.] [.3.]`

1 NAME  
2 NAME  
3 TEXT  
OPTIONEEL

`\definieretext [.1.] [.2.] [.3.] [.4.] [.5.]`

1 NAME  
2 kopfzeile fusszeile  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT  
OPTIONEEL OPTIONEEL

`\definetype [.1.] [...,2.,...]`

1 NAME  
2 inherits from \stelletipein

`\definetypeface [.1.] [.2.] [.3.] [.4.] [.5.] [.6.]`

1 TEXT  
2 rm ss tt mm hw cg  
3 NAME  
4 NAME  
5 NAME  
6 features = NAME  
rscale = NUMMER  
encoding = NAME  
text = NAME  
OPTIONEEL OPTIONEEL

`\definieretippen [.1.] [...,2.,...]`

1 inherits from \stellettippenein  
2 inherits from \stellettippenein

`\definierreversion [.1.] [...,2,...]`

1 NAME  
2 NUMMER

`\beschreibung {.1.} .2.`

1 CONTENT  
2 NOTHING

`\bestimmekopfnummer [.*.]`

\* ABSCHNITT

`\bestimmelistencharakteristika [...,1,...] [...,2.,...]`

1 NAME  
2 inherits from \stellelisteein  
OPTIONEEL

```
\inaktiviereinteraktionsmenue [...]1 [...]2,...]
1 links rechts oben unten NAME
2 REFERENCE
```

```
\startdocument [...] ... \stop
* NAME
```

```
\emptylines [...]
* NUMMER
```

```
\nummerierung ...
* NOTHING
```

```
\startumgebung ... ... \stop
* FILE NAME
```

```
\externeabbildung [...]1 [...]2,...]
1 FILE OPTIONEEL
2 inherits from \stelleexterneabbildungenein
```

```
\startgeg ...1 ...2 ...3 ... \stop
1 NOTHING
2 NOTHING
3 NOTHING
```

```
\feld [...]
* NAME
```

```
\feldstapel [...]1 [...]2,... [...] ,3,...
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NAME
3 inherits from \stellefelderin
```

```
\startfigure [...]1 [...]2 [...]3,... ... \stop
1 NAME
2 FILE
3 faktor = NUMMER
rahmen = an aus
```

```
\ausfuellfeld [...]1 {...}2
1 TEXT OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\gefüelltezeile [...]1,...2
1 inherits from \stellegefüelltezeileein
2 NOTHING
```

```
\gefüelltesrechteck [...]1,...2 {...}3 {...}
1 inherits from \stellegefüelltesrechteckkein OPTIONEEL
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\ausfuelltext [...]1,...2 {...}3 {...}
1 inherits from \stellegefüelltesrechteckkein OPTIONEEL
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\passendfeld [...]
* NAME
```

\festesspatium
\startgleitobjekt text [.1.] [.2.] {.3.} {.4.} ... \stopgleitobjekt 1 links rechts hoch mittig <small>OPTIONEEL</small> <small>OPTIONEEL</small> <small>OPTIONEEL</small> <small>OPTIONEEL</small> 2 REFERENCE 3 CONTENT 4 CONTENT
\folgeprofil {.1.} [.2.] 1 CONTENT 2 TEXT
\folgeprofilversion {.1.} [.2.] [.3.] 1 CONTENT 2 TEXT 3 NAME
\folgeversion {.1.} [.2.] 1 CONTENT 2 TEXT
\fussnote [.1.] {.2.} 1 REFERENCE <sub>OPTIONEEL</sub> 2 CONTENT
\footnotetext [.1.] {.2.} 1 REFERENCE <sub>OPTIONEEL</sub> 2 CONTENT
\forceblocks [... <sup>1</sup> ,...] [... <sup>2</sup> ,...] 1 NAME <sub>OPTIONEEL</sub> 2 NAME
\startformel ... \stopformel
\bruch {.1.} {.2.} 1 CONTENT 2 CONTENT
\umrahmt [... <sup>1</sup> ,...] {.2.} 1 inherits from \stelleumrahmt 2 CONTENT
\startumrahmtertext [.1.] [... <sup>2</sup> ,...] ... \stopumrahmtertext 1 links rechts mittig <small>OPTIONEEL</small> <small>OPTIONEEL</small> 2 inherits from \stelleumrahmtetextein
\von [...] * REFERENCE
\holepuffer [...] * NAME <sub>OPTIONEEL</sub>
\holebeschriftung [.1.] [.2.] 1 NAME 2 erste letzte vorig beide alles aktuell
\nachunten [...] * DIMENSION

\zu {...} {...} [...,<sup>3</sup>...]  
1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 REFERENCE

\zurbox {...} [...,<sup>2</sup>...]  
1 CONTENT  
2 REFERENCE

\graufarbe [...]  
\* TEXT

\gitter [...,<sup>\*</sup>...]  
\* x = NUMBER  
y = NUMBER  
nx = NUMBER  
ny = NUMBER  
dx = NUMBER  
dy = NUMBER  
xschritt = NUMBER  
yschritt = NUMBER  
offset = ja nein  
faktor = NUMBER  
format = NUMBER  
einheit = cm pt em mm ex es in  
platz = links mittig

\haarlinie

\kopf [...,<sup>\*</sup>...]  
\* REFERENCE OPTIONEEL

\kopfnummer [...]  
\* ABSCHNITT OPTIONEEL

\ueberschrifttext {...}  
\* CONTENT

\verbergebloecke [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]  
1 NAME OPTIONEEL  
2 NAME

\starthiding ... \stop

\hoch {...}  
\* CONTENT

\hl [...]  
\* NUMMER

\in {...} {...} [...<sup>3</sup>...]  
1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 REFERENCE

\indentation ...  
\* NOTHING

\einziehen [...,<sup>\*</sup>...]  
\* nie kein nicht nein ja immer erste folgende klein mittel gross normal ungerade gerade DIMENSION



```
\imumriss [...,1_,...] {...}
1 inherits from \stelleumrahmt
2 CONTENT
```

```
\ininner [...1.] [...2.] {...3.}
1 + - tiefOPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT
```

```
\imlinken [...1.] [...2.] {...3.}
1 + - tief OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT
```

```
\inzeile [...1.]
* REFERENCE
```

```
\inmarginalie [...1.] [...2.] {...3.}
1 + - tief OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT
```

```
\inanderermarginale [...1.] [...2.] {...3.}
1 + - tief OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT
```

```
\inouter [...1.] [...2.] {...3.}
1 + - tiefOPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT
```

```
\imrechten [...1.] [...2.] {...3.}
1 + - tief OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT
```

```
\installieresprache [...1.] [...,2_,...]
1 NAME
2 spatiumausgleich = gepackt breit
lefthyphenmin = NUMMER
righthyphenmin = NUMMER
status = start stop
linkersatz = BEFEHL
rechtersatz = BEFEHL
linkersubsatz = BEFEHL
rechtersubsatz = BEFEHL
linkerzitieren = BEFEHL
rechterzitieren = BEFEHL
linkerzitat = BEFEHL
rechterzitat = BEFEHL
leftspeech = BEFEHL
middlespeech = BEFEHL
rightspeech = BEFEHL
limittext = TEXT
datum = TEXT
compoundhyphen = BEFEHL
leftcompoundhyphen = BEFEHL
rightcompoundhyphen = BEFEHL
default = NAME
```

```
\interaktionsbalken [...,1_,...]
* inherits from \stelleinteraktionsbalkenein
```

```
\interaktionsknopfe [...,1_,...] [...2,...]
1 inherits from \stelleinteraktionsknopfein
2 NAME
```

```
\startinteraktionsmenue [...] ... \stop
* NAME
```

\* **REFERENCE**  $\backslash \text{pos } [\dots, \dots]$  HEEL

```
\startitemgroup [..] [...2,...] [...,3..] ... \stopitemgroup
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 a A KA n N m r R KR NUMMER fortsetzten standard breit kleinerabstand gepackt trenner keinabstand amrand inrand
intro spalten text absatz wiederholen
3 inherits from \setupitemgroup
```

```
\posten [.,.,1.,...] {.. 2.. ..}
1 inherits from Anstellepostenein
2 CONTENT
```

```
\its [...*,...]
* REFERENCE
```

```
\behaltebloecke [...1,...] [...2,...]  
1  NAME                               OPTIONEEL  
2  alles NAME
```

`\labeling [..]`  
\* REFERENCE OPTIONEEL

```
\labels [...]  
*   NAME
```

```
\labeltext {...}
*   CONTENT
```

```
\sprache [...]  
*   nl fr en uk de es cz ..
```

```
\linksbuendig {...}
*   CONTENT
```

```
\startlegend [.1.] .2. .3. .4. ... \stop
1  zwei          OPTIONEEL
2  NOTHING
3  NOTHING
4  NOTHING
```

```
\startline [...] ... \stop
* REFERENCE
```

\startlinecorrection ... \stop

```
\startlinenumbering [...] ... \stop
* fortsetzen
```

```
\startlines ... \stop
```

```
\listsymbol [.^.] {.^.}
1  NAME
2  CONTENT
```

\ladensorts

\ladensynonyms

`\startlokal ... \stop`

```
\startlocalenvironment ... \stop
```

`\startlocalfootnotes ... \stop`

```
\registrierefelder
```

```
\tiho [..] {..} {..}
1  tiefOPTIONEEL
2  CONTENT
3  CONTENT
```

```
\tief {...}
*  CONTENT
```

```
\hauptsprache [...]  
*   nl fr en uk de es cz ..
```

```
\startumbruch [...]1 [...,2...,...] ... \stop
1 NAME OPTIONEEL
2 inherits from \stelleumbruchein
```

```
\mapfontsize [.1.] [.2.]  
1 DIMENSION  
2 DIMENSION
```

```
\mar [...1,...] {2...}
1  REFERENCE
2  CONTENT
```

`\startmarginblock ... \stop`

```
\startmarginallinie [...] ... \stop
*   NUMMER
```

```
\marginaltext [..1.] [..2.] {..3..}
1  + - tief      OPTIONEEL  OPTIONEEL
2  REFERENCE
3  CONTENT
```

```
\beschriftung [..^] {..^}
```

\beschrifteversion

\mathematik {...}  
\* CONTENT

```
\mediaeval {...}
* CONTENT
```

\zentriert {...} *   CONTENT
\spiegeln {...} *   CONTENT
\monat {...} *   CONTENT
\amgitterneuausrichten [...*,...] *   standard oben beide unten -top -both -bottom TEXT hoch mittig tief seite breit passend tiefe zeile zuruecksetzen kein DIMENSION
\MONAT {...} *   CONTENT
\name {...} *   CONTENT
\startname umbruch ... \stopname
\startnarrower [...*,...] ... \stop *   links <u>mittig</u> rechts <u>right</u> -left -middle -right -none
\folgendeabsatz
\nocap {...} *   CONTENT
\keinekopfundfusszeilen
\nichteinziehen
\keinliste {...} *   CONTENT
\keinebeschriftung {...} *   CONTENT
\keinebloeckemehr
\keinedateienmehr
\nop
\keinspatium
\notiz [...] *   REFERENCE
\keinzeilenobenundunten
\keinzwischenraum

<code>\ziffern {...}</code> *    CONTENT
<code>\startopposite ... \stop</code>
<code>\overbar {...}</code> *    CONTENT
<code>\overbars {...}</code> *    WORD
<code>\startoverlay {...} {...} ... \stop</code> 1    CONTENT 2    CONTENT
<code>\overstrike {...}</code> *    CONTENT
<code>\overstrikes {...}</code> *    WORD
<code>\startoverview [...,*,...] ... \stop</code> *    NAME
<code>\kleinerdurchschuss</code>
<code>\seite [...,*,...]</code> * <code>ja</code> umbruch nein einstellung grosszuegig links rechts sperren letzte viertel gerade ungerade blanko leer zuruecksetzten start stop
<code>\seitenreferenz [...]</code> *    REFERENCE
<code>\seitentyp [...]</code> *    NAME
<code>\absatz</code>
<code>\part [...,<sup>1</sup>...] {...,<sup>2</sup>...}</code> 1    REFERENCE <small>OPTIONEEL</small> 2    CONTENT
<code>\punkt [...]</code> *    NUMMER
<code>\platzierebookmarks [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]</code> 1    NAME <small>OPTIONEEL</small> <small>OPTIONEEL</small> 2    NAME alles
<code>\platzierezusammengestellteliste [...,<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>...]</code> 1    NAME <small>OPTIONEEL</small> 2 <i>inherits from \stellezusammengestellteliste</i> ein
<code>\platzierecombinedlist [...,<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>...]</code> 1    NAME <small>OPTIONEEL</small> 2 <i>inherits from \stellezusammengestellteliste</i> ein

`\platziereregleitobjekt` [<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>,...] {<sup>3</sup>.} {<sup>4</sup>.}

```

1 links rechts hier oben unten innermargin outermargin inneredge outeredge innen aussen zeile hoch tief passend seite linkerseite rechterseite
innermargin outermargin inneredge outeredge innen aussen zeile hoch tief passend seite linkerseite rechterseite
gegenueber immer auto zwingt lang zuruecksetzten zeile hoehe tiefe split 90 180 270
2 REFERENCE
3 CONTENT
4 CONTENT

```

`\platziererefussnoten [...*...]`

```
* inherits from \stellefusssnoten in
```

$$\backslash\text{platziereformel } [...,\textsuperscript{1},...] \{\textsuperscript{2}.\} \textsuperscript{3}.\textsuperscript{3}.$$

1	REFERENCE	OPTIONEEL	OPTIONEEL
2	CONTENT		
3	DISPLAY MATH		

\platzierende {..<sup>1</sup>..} {..<sup>2</sup>..}

1	CONTENT
2	CONTENT

```
\platziereliste [...,1...] [...,2,...]
```

```
1 NAME                                     OPTIONEEL  
2 inherits from \stellelisteein
```

`\placelistoffloats`

`\placelistofsorts`

`\placelistofsynonyms`

\platzierelokalefussnoten [...,\*...]

```
* inherits from \stellefussnotenein OPTIONEEL
```

`\platzierelogo [...*,...]`

* NAME	OPTIONEEL
--------	-----------

`\amgitterausrichten [..1..] {..2..}`

```

1 inherits from \amgittertheuaustrichen
2 CONTENT

```

```
\platziereuntereinander {..^} {..^}
```

1	CONTENT
2	CONTENT

`\placereferencelist [...,*,...]`

\* NAME

```
\platziereregister [.1.] [..2..]
```

```
1  NAME                                     OPTIONEEL
2  inherits from \stelleregisterein
```

`\platziereregister`  $[..,.*,..]$

```
* inherits from \stelleregistered in
```

`\platzierenebeneinander {..} {..}`

1	CONTENT
2	CONTENT

```
\platziereunterformel [...1,...] {...2.} $$3.$$
1 REFERENCE          OPTIONEEL  OPTIONEEL
2 CONTENT
3 DISPLAY MATH
```

```
\position (...1,...) {...2.}
1 POSITION
2 CONTENT
```

```
\startpositioning ... \stop
```

```
\startpostponing ... \stop
```

```
\bearbeitebloecke [...1,...] [...2,...]
1 NAME          OPTIONEEL
2 NAME
```

```
\bearbeiteseite [...1,...] [...2.]
1 NAME
2 ja nein
```

```
\startprodukt ... \stop
* FILE NAME
```

```
\startprofile [...*,...] ... \stop
* NAME
```

```
\programm [...]
* NAME
```

```
\startprojekt ... \stop
* FILE NAME
```

```
\publikation [...]
* REFERENCE
```

```
\startzitat [...*,...] ... \stop
* links mittig rechts
```

```
\zitieren {...}
* CONTENT
```

```
\ran {...}
* CONTENT
```

```
\ref [...1.] [...2.]
1 t p r s e
2 REFERENCE
```

```
\referenz [...1.] {...2.}
1 REFERENCE
2 CONTENT
```

```
\verweis [...,*.,...]  
*   bet  = TEXT  
    ken  = TEXT  
    dat  = TEXT  
    van  = TEXT  
    aan  = TEXT  
    ref  = TEXT
```

\verweisdatum

```
\register [.1.] {..2..+..}
1 TEXT      OPTIONEEL
2 INDEX
```

```
\reservierengleitobjekt  [.,.,1.,..] [2..] [...3,...] {..4.}
```

```
1  hoehe    = DIMENSION           OPTIONEEL      OPTIONEEL      OPTIONEEL
   breite   = DIMENSION
   rahmen    = an aus
2  TEXT
3  REFERENCE
4  CONTENT
```

```
\ruecksetzten [...,*,...]
*  NAME
```

```
\ruecksetzenbeschriftung [...]  
*   NAME
```

```
\resettextcontent [.1.] [.2.] [.3.]
1  oben kopfzeile text fusszeile untenOPTIONEEL
2  text marginalie kante
3  lefttext middletext righttext
```

\rechtsbuendig {...}  
\*   CONTENT

```
\roemischezahlen {...}
*   CONTENT
```

```
\drehen [...,\frac{1}{2},...] \{...\}
1 inherits from nonstelledrehenein
2 CONTENT
```

```
\Roemischezahlen {...}
*   CONTENT
```

```
\format [.,.,1,...] {..2.}
1  sx = NUMBER ONEEL
   sy = NUMBER
2  CONTENT
```

```
\bildschirm
```

```
\section [...1,...] {..2.}
1  REFERENCE  OPTIONEEL
2  CONTENT
```

```
\siehregister [.1.] {.2.} {..3.+..}
1 TEXT
2 CONTENT
3 INDEX
```



```
\waehlebloেকেaus [...1,...] [...2,...] [...3.]
1 NAME                               OPTIONEEL  OPTIONEEL
2 NAME
3 kriterium = alles ABSCHNITT
```

```
\waehlepapieraus [...,*,...]
* familie = 1 2
```

```
\waehleversionaus
```

```
\settext [...1.] [...2.] [...3.] [...4.] [...5.]
1 oben kopfzeile text fusszeile unten OPTIONEEL  OPTIONEEL
2 text marginalie kante
3 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
4 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
5 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
```

```
\stelleausrichtungein [...,*,...]
* breite links rechts mittig innen aussen breit breit hoehe unten zeile zuruecksetzten haengend nothanging hyphenate
nothyphenated lesshyphenation morehyphenation neu old normal ja nein flushleft flushright flushouter flushinner
center hz nohz spatiumausgleich nospacing tolerant sehrtolerant strecken lefttoright righttleft
```

```
\stelleenordnenein [...,*,...]
* sperren 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2*2*4 2*4*2 2UP 2DOWN 2SIDE 2TOP gespiegelt gedreht doppelseitig negativ hintergrund
90 180 270
```

```
\stellehintergrundein [...,*,...]
* linkeroffset = DIMENSION
rechterabstand = DIMENSION
obenoffset = DIMENSION
untenoffset = DIMENSION
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
status = start stop
inherits from \stelleumrahmtein
```

```
\stellehintergruendeein [...1.] [...2,...] [...3,...]
1 oben kopfzeile TEXT fusszeile unten seitennummer seitennummer seitenpapier linkerseite rechterseite
2 linkekante linkerrand TEXT rechterrang rechterkante
3 status = start stop cd:repeat
inherits from \stelleumrahmtein
```

```
\stellerechteckein [...,*,...]
* breite = DIMENSION max
hoehe = DIMENSION max
tiefe = DIMENSION max
alternative = a b
abstand = DIMENSION
n = NUMMER
farbe = NAME
```

```
\stelleblankoein [...*...]
* normal default standard halbezeile DIMENSION gross mittel klein fest flexibel global unbekannt
```

```
\stelleblockein [...1,...] [...2,...]
1 NAME
2 vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
innen = BEFEHL
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
datei = FILE
```

```
\stellefliesstextein [...,*,...]
* NAME serif regular antiqua sans support grotesk mono tippen fernschreiber handschrift kalligraphie 5pt ... 12pt
```

```

\stellefließtextumgebungein [.1.] [.2.] [...,3,...]
1 inherits from \definierfließtextumgebung OPTIONEEL
2 inherits from \definierfließtextumgebung
3 inherits from \definierfließtextumgebung

```

```

\stelleuntenein [.1.] [...,2,...]
1 inherits from \stellekopfzeileein
2 inherits from \stellekopfzeileein

```

```

\stelletextuntenein [.1.] [.2.] [.3.]
1 text marginalie kante OPTIONEEL
2 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
3 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer

```

```

\stellepufferein [.1.] [...,2,...]
1 NAME OPTIONEEL
2 absatz = NUMMER
   vor   = BEFEHL
   nach  = BEFEHL

```

```

\stelleknopfein [...,*,...]
* status = start stop
  inherits from \stelleumrahmtsein

```

```

\stelleversalienein [...,*,...]
* titel = ja nein
  sc    = ja nein

```

```

\stellebildunterschriftein [.1.] [...,2,...]
1 NAME
2 inherits from \stellebilderunterschriftein

```

```

\stellebilderunterschriftein [...,*,...]
* platz = oben unten kein hoch tief mittig links mittig rechts lefthanging righthanging linkerrand
          rechterrhand innermargin outermargin
  breite = passend breit max DIMENSION
  minbreite = passend DIMENSION
  kopfstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  nummer = ja nein kein
  zwischen = BEFEHL
  ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
  konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen
  art = bytext bycd:section
  seperator = TEXT
  abschnitttrenner = TEXT
  befehl = BEFEHL
  abstand = DIMENSION

```

```

\stelleausschnittein [...,*,...]
* status = start stop
  n = NUMMER
  nx = NUMMER
  ny = NUMMER
  x = NUMMER
  y = NUMMER
  sx = NUMMER
  sy = NUMMER
  breite = DIMENSION
  hoehe = DIMENSION
  hoffset = DIMENSION
  voffset = DIMENSION
  offset = DIMENSION
  linkeroffset = DIMENSION
  rechterabstand = DIMENSION
  obenoffset = DIMENSION
  untenoffset = DIMENSION
  mp = NAME

```

\stellefarbein [...]

\* NAME

\stellefarbenein [...,\*,...]

\* status = start stop global lokal  
konversion = ja nein immer  
reduktion = ja nein  
rgb = ja nein  
cmyk = ja nein  
mpcmyk = ja nein  
mpspot = ja nein  
faktor = ja nein  
textfarbe = NAME  
split = c m y k p s nein NAME  
kriterium = alles kein  
intent = kein overprint knockout

\stellesspaltenein [...,\*,...]

\* n = NUMMER OPTIONEEL  
noben = NUMMER  
linie = an aus  
hoehe = DIMENSION  
toleranz = sehrstreng streng tolerant sehrtolerant strecken  
abstand = DIMENSION  
ausgleichen = ja nein  
ausrichtung = text innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja  
blanko = fest halbezeile zeile flexibel gross mittel klein  
option = hintergrund  
richtung = links rechts  
*inherits from \stelleumrahmtein*

\stellekombinationein [...,\*,...]

\* vor = BEFEHL  
zwischen = BEFEHL  
nach = BEFEHL  
abstand = DIMENSION  
hoehe = DIMENSION passend  
breite = DIMENSION passend  
platz = oben mittig unten links rechts  
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja  
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL  
farbe = NAME

\stellezusammengestelltelisteein [<sup>1</sup>.] [...,<sup>2</sup>,...]

1 NAME  
2 niveau = 1 2 3 4 ABSCHNITT aktuell  
*inherits from \stellelisteein*

\stellekommentarein [...,\*,...]

\* status = start stop  
breite = DIMENSION  
hoehe = DIMENSION  
farbe = NAME  
titel = TEXT  
spatium = ja nein  
symbol = normal Neu Ballon Zusatz Hilfe Absatz Schluessel NAME  
option = max puffer  
marginalie = DIMENSION  
abstand = DIMENSION

**\definiererebeschreibungen [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]**

```
1 NAME                               OPTIONEEL
2 stil                               = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  farbe                              = NAME
  breite                             = passend breit DIMENSION
  abstand                            = DIMENSION
  muster                             = TEXT
  text                               = TEXT
  closesymbol                        = TEXT
  closecommand                       = \...#1
  closesymbol                        = TEXT
  titleleft                          = TEXT
  titleright                         = TEXT
  titelabstand                       = DIMENSION
  titelstil                          = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  titelfarbe                         = NAME
  ausrichtung                       = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
  marginalie                         = standard ja nein DIMENSION
  platz                              = links rechts oben kleinerabstand imrand imlinken imrechten haengend
  kopfstil                           = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  kopffarbe                         = NAME
  headcommand                       = BEFEHL
  haengend                           = passend breit NUMMER
  vor                               = BEFEHL
  zwischen                          = BEFEHL
  nach                              = BEFEHL
  ziehefolgendeein                 = ja nein
  einziehen                         = nie kein nicht nein ja immer erste folgende klein mittel gross normal ungerade gerade
                                     DIMENSION
  befehl                            = BEFEHL
```

**\stellebeschreibungen [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]**

```
1 NAME                               OPTIONEEL
2 inherits from \definiererebeschreibungen
```

**\stelleexterneabbildungenein [.\*.]**

```
* format                            = NUMMER
  yformat                            = NUMMER
  yformat                            = NUMMER
  faktor                             = max passend breit
  bfaktor                            = NUMMER max breit passend
  hfaktor                            = NUMMER max breit passend
  breite                             = DIMENSION
  hoehe                              = DIMENSION
  rahmen                             = an aus
  voreinstellung                     = ja nein
  bildschirm                         = FILE
  vorschau                           = ja nein
  wiederholen                        = ja nein
  objekt                             = ja nein
  typ                                = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
  methode                            = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
  option                             = rahmen leer test
  umrahmen                          = an aus
  ymax                               = NUMMER
  xmax                               = NUMMER
  verzeichnis                        = TEXT
  platz                              = lokal global default kein
  maxbreite                          = DIMENSION
  maxhoehe                           = DIMENSION
  konversion                         = TEXT
  prefix                             = TEXT
```

**\stellefeldein [.<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>,...] [...<sup>4</sup>,...] [...<sup>5</sup>,...]**

```
1 NAME
2 label horizontal vertikal rahmen
3 inherits from \stellefelderin
4
5
```

```

\stellefelderin [...1,...] [...,2,...] [...,3,...] [...,4,...]
1  zuruecksetzen label horizontal vertikal rahmen
2  n                = NUMMER
    abstand         = DIMENSION
    vor             = BEFEHL
    nach           = BEFEHL
    zwischen        = BEFEHL
    farbe           = NAME
    stil            = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
    ausrichtung     = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
    option          = nurlesbar obligatorisch geschuetzt sortiert nichtverfuegbar versteckt druckbar
    klickin         = REFERENCE
    klickaus        = REFERENCE
    regionin        = REFERENCE
    regionaus       = REFERENCE
    nachtaste       = REFERENCE
    formatieren     = REFERENCE
    validieren      = REFERENCE
    berechnen       = REFERENCE
    feldoffset      = DIMENSION
    feldrahmenfarbe = NAME
    feldhintergrundfarbe = NAME
    inherits from \stelleumrahmtein
3  inherits from \stellefelderin
4  inherits from \stellefelderin

```

```

\stellegefüelltezeileein [...,*,...]
*  breite          = DIMENSION
    marginalie     = DIMENSION
    abstand        = DIMENSION
    vor            = BEFEHL
    nach           = BEFEHL

```

```

\stellegefüelltesrechteckein [...,*,...]
*  breite          = passend breit DIMENSION
    abstand        = DIMENSION
    vor            = BEFEHL
    nach           = BEFEHL
    stil           = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
    n              = NUMMER
    zeilenabstande = klein mittel gross
    seperator      = TEXT

```

```

\stelligleitobjektein [...1,] [...,2,...]
1  NAME
2  hoehe           = DIMENSION
    breite         = DIMENSION
    maxhoehe       = DIMENSION
    maxbreite      = DIMENSION
    minbreite      = DIMENSION
    default        = NAME
    seitenbegrenzung = LISTE
    linkerrandabstand = DIMENSION
    rechterrandabstand = DIMENSION
    platz          = links mittig rechts
    inherits from \stelleumrahmtein

```

```

\stelletgleitobjektein [...,*,...]
* platz           = links rechts mittig
  breite          = passend DIMENSION
  vor             = BEFEHL
  nach            = BEFEHL
  marginalie      = DIMENSION
  vorspatium      = klein mittel gross kein
  nachspatium     = klein mittel gross kein
  nebenvorspatium = klein mittel gross kein
  nebennachspatium = klein mittel gross kein
  ziehefolgendein = ja nein
  noben           = NUMMER
  nunten          = NUMMER
  zzeile          = NUMMER
  default         = NAME
  toleranz        = 0 1 2
  linkerrandabstand = DIMENSION
  rechterrandabstand = DIMENSION
  sidealign       = normal zeile
  nummerierung    = ja nocheck
  inherits from \stelleumrahmtein

```

```

\stelleplatziegeteiltegleitobjekt [...,*,...]
* konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen
  zeilen     = NUMMER

```

```

\setupfonthandling [.1.] [.2.]
1 NAME
2 inherits from \definefonthandling

```

```

\setupfontsynonym [.1.] [.2.]
1 NAME
2 inherits from \defineschriftsynonym

```

```

\stellefusszeileein [.1.] [...,2,...]
1 inherits from \stellekopfzeilein
2 inherits from \stellekopfzeilein

```

```

\stellefusszeilentextein [.1.] [.2.] [.3.]
1 text marginalie kante OPTIONEEL
2 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
3 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer

```

```

\stellefussnotendefinitionein [...,*,...]
* inherits from \definiererebeschreibungen

```

```

\stellefussnotenein [...,*,...]
* konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen
  art        = bytext bycd:section
  platz      = seite TEXT spalten firstcolumn lastcolumn hoch kein
  linie      = an aus
  vor        = BEFEHL
  nach       = BEFEHL
  breite     = DIMENSION
  hoehe      = DIMENSION
  fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross
  stil       = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  abstand    = DIMENSION
  spaltenabstand = DIMENSION
  marginalabstand = DIMENSION
  n          = NUMMER
  nummerbefehl = \...#1
  textbefehl  = \...#1
  split       = tolerant streng sehrstreng NUMMER
  textstil    = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  textfarbe   = NAME
  interaktion = ja nein
  faktor      = NUMMER
  inherits from \stelleumrahmtein

```

```
\setupforms [...,*,...]
* methode = HTML FDF
```

```
\stelleformelnein [...,*,...]
* platz = links rechts
links = TEXT
rechts = TEXT
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
option = mittig
strut = ja nein
abstand = DIMENSION
marginalie = DIMENSION standard ja nein
ausrichtung = flushleft flushright mittig center
linkerrand = DIMENSION
rechterrand = DIMENSION
ziehefolgendeein = ja nein
alternative = NAME
vorspatium = DIMENSION
nach = DIMENSION
seperator = TEXT
konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen TEXT
```

```
\stelleumrahmtein [.1.] [...,.2,...]
1 NAME OPTIONEEL
2 hoehe = passend breit DIMENSION
breite = passend breit fest lokal DIMENSION
autobreite = ja nein zwingen
offset = kein overlay default DIMENSION
platz = tiefe haengend hoch hoti tief oben mittig unten behalte
option = kein leer
strut = ja nein global lokal
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
unten = BEFEHL
oben = BEFEHL
rahmen = an aus kein overlay
obenrahmen = an aus
untenrahmen = an aus
linkerrahmen = an aus
rechterrahmen = an aus
rahmenoffset = DIMENSION
rahmentiefe = DIMENSION
rahmenwinkel = rund rechteckig
rahmenradius = DIMENSION
rahmenfarbe = NAME
hintergrund = raster farbe kein vordergrund NAME
hintergrundraster = NUMMER
hintergrundfarbe = NAME
hintergrundoffset = rahmen DIMENSION
hintergrundtiefe = DIMENSION
hintergrundwinkel = rund rechteckig
hintergrundradius = DIMENSION
tiefe = DIMENSION
winkel = rund rechteckig
radius = DIMENSION
leer = ja nein
foregroundcolor = NAME
foregroundstyle = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
liniendicke = DIMENSION
```

```
\stelleumrahmtetexteein [.1.] [...,.2,...]
1 NAME OPTIONEEL
2 fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
innen = BEFEHL
zeilekorrektur = an aus
tiefekorrektur = an aus
marginalie = standard ja nein
platz = links rechts mittig kein
einziehen = nie kein nicht nein ja immer erste folgende klein mittel gross normal ungerade gerade DIMENSION
inherits from \stelleumrahmtein
```

```

\stelleueberschriften [...1,...] [...2,...]
1  ABSCHNITT
2  stil          = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
   textstil      = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
   nummernstil   = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
   farbe         = NAME
   textfarbe     = NAME
   nummernfarbe  = NAME
   nummer        = ja nein
   eigenenummer  = ja nein
   seite         = links rechts ja
   fortsetzen    = ja nein
   kopfzeile     = kein leer hoch keinebeschriftung
   text          = kein leer hoch keinebeschriftung
   fusszeile     = kein leer hoch keinebeschriftung
   vor           = BEFEHL
   zwischen      = BEFEHL
   nach          = BEFEHL
   alternative   = normal imrand mittig TEXT
   haengend      = kein breit passend zeile NUMMER
   befehl        = \...#1#2
   nummerbefehl  = \...#1
   textbefehl    = \...#1
   deepnumbercommand = \...#1
   deeptextcommand = \...#1
   prefix        = + - TEXT
   setzekopf     = ja nein leer
   nummererhoehen = ja nein LISTE FILE
   resetnumber   = ja nein
   datei         = NAME
   expansion     = ja nein befehl
   marginaltext  = ja nein
   inherits from \stelleueberschriftenein

```

```

\stellekopfzeileein [.1.] [...2,...]
1  TEXT marginalie kante OPTIONEEL
2  status        = normal stop start leer hoch kein keinebeschriftung NAME
   strut         = ja nein
   stil          = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
   linkerstil    = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
   rechterstil   = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
   linkerbreite  = DIMENSION
   rechterbreite = DIMENSION
   vor           = BEFEHL
   nach          = BEFEHL

```

```

\stellekopfzeilentextein [.1.] [.2.] [.3.]
1  text marginalie kante OPTIONEEL
2  TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
3  TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer

```

```

\stellekopfzahlein [.1.] [.2.]
1  ABSCHNITT
2  NUMMER +cd:number -cd:number

```

```

\stelleueberschriftenein [...*,...]
* abschnittsnummer = ja NUMMER nein
  alternative       = normal marginalie mittig TEXT absatz
  seperator         = TEXT
  abschnitttrenner  = TEXT
  ausrichtung       = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
  titelausrichten   = ja gleitobjekt nein
  toleranz          = sehrstreng streng tolerant sehrtolerant strecken
  ziehefolgendeein = ja nein
  befehl            = \...#1#2
  marginalie        = DIMENSION

```

```

\stelleueberschrifttextein [.1.] [...2.]
1  nl fr en uk de es cz .. OPTIONEEL
2  NAME = TEXT

```

```

\stellebindestrichein [...*.]
* zeichen = -- --- - ( ) = /

```



`\stelleeeinzuegein [...,1...] [...,2_,...]`

```
1  NAME                               OPTIONEEL
2  stil      = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
   kopfstil  = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
   breite    = passend DIMENSION
   text      = TEXT
   muster    = TEXT
   vor       = BEFEHL
   nach      = BEFEHL
   abstand   = DIMENSION
   seperator = TEXT
```

`\stelleeeinziehenein [...,*,...]`

\* nie kein nicht nein ja immer erste folgende klein mittel gross normal ungerade gerade DIMENSION

`\stelleinmarginalieein [...1] [...,2_,...]`

```
1  links rechts NUMMER               OPTIONEEL
2  platz      = links rechts beide
   stil       = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
   vor        = BEFEHL
   nach       = BEFEHL
   ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
   zeile      = NUMMER
   abstand    = DIMENSION
   seperator  = TEXT
   breite     = DIMENSION
   abstand    = DIMENSION
   stack      = ja nein
   inherits from \stelleumrahmtein
```

`\stelleinteraktioneein [...,*_,...]`

```
*  status      = start stop
   menue       = an aus
   seite       = ja nein
   klick       = ja nein
   split       = ja nein
   bildschirm  = neu
   oeffenaktion = REFERENCE
   schliessenaktion = REFERENCE
   openpageaction = REFERENCE
   closepageaction = REFERENCE
   berechnen   = NAME
   strut       = ja nein
   breite      = DIMENSION
   hoehe       = DIMENSION
   tiefe       = DIMENSION
   stil        = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
   farbe       = NAME
   kontrastfarbe = NAME
   symbolset    = NAME
   titel       = TEXT
   undertitel  = TEXT
   autor       = TEXT
   datum       = TEXT
   keyword     = TEXT
   fieldlayer  = auto NAME
```

`\stelleinteraktionsbalkenein [...,*_,...]`

```
*  status      = start stop
   alternative  = a b c d e f g
   symbol       = ja nein
   breite       = DIMENSION hoehe passend
   hoehe        = DIMENSION hoehe passend
   tiefe        = DIMENSION
   farbe       = NAME
   schritt      = NUMMER klein mittel gross
   inherits from \stelleumrahmtein
```

\stelleinteraktionsmenueein [...<sup>1</sup>,...] [...,<sup>2</sup>.,...]

```
1 NAME
2 vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
mittig = BEFEHL
status = start stop kein lokal
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
farbe = NAME
kontrastfarbe = NAME
abstand = overlay DIMENSION
selbeseite = ja leer nein kein
unbekantereferenz = ja leer nein kein
linkeroffset = DIMENSION
rechterabstand = DIMENSION
obenoffset = DIMENSION
untenoffset = DIMENSION
position = ja nein
inherits from \stelleumrahmtein
```

\stelleinteraktionsbildschirmen [...,\*.,...]

```
* breite = DIMENSION passend max
hoehe = DIMENSION passend max
rumpfspatium = DIMENSION
kopfspatium = DIMENSION
rumpfabstand = DIMENSION
kopfoffset = DIMENSION
option = max passend doppelseitig einseitig auto kein bookmark
wartezeit = NUMMER kein
```

\stellezeilenabstandein [...,\*.,...]

```
* hoehe = NUMMER
tiefe = NUMMER
zeile = DIMENSION
oben = NUMMER
unten = NUMMER
```

\stellezeilenabstandein [...\*]

```
* zuruecksetzen klein mittel gross an aus
```

\setupitemgroup [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...,<sup>3</sup>,...] [...,<sup>4</sup>.,...]

```
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NUMMER jede
3 standard breit kleinerabstand gepackt ungepackt keinweiss vor nach trenner keinabstand amrand imrand autointro
lose wiederholen ABSCHNITT absatz imtext zufaellig reverse
4 marginalie = nein standard DIMENSION
linkerrand = nein standard DIMENSION
rechterrang = nein standard DIMENSION
breite = DIMENSION
abstand = DIMENSION
faktor = NUMMER
posten = NUMMER
start = NUMMER
vor = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
nach = BEFEHL
links = TEXT
rechts = TEXT
vorkopf = BEFEHL
nachkopf = BEFEHL
kopfstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
beschrstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
symstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
abschnitttrenner = TEXT
n = NUMMER
symbol = NUMMER
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
symausrichtung = links rechts flushleft flushright mittig center
ziehefolgendeein = ja nein
```

```

\stellepostenein [...,*.,...]
* platz      = links rechts imrand oben unten
  symbol     = 1 2 ... n a ... TEXT kein
  breite     = DIMENSION
  n          = NUMMER unbekannt
  vor        = BEFEHL
  zwischen   = BEFEHL
  ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
  nach       = BEFEHL

```

```

\stellelabeltextein [..1.] [..2.]
1  nl fr en uk de es cz ,OPTIONEEL
2  NAME = TEXT

```

```

\stellespracheein [..1.] [...,2.,...]
1  nl fr en uk de es cz ..
2  inherits from \installieresprache

```

```

\stellelayoutein [...,*.,...]
* breite      = DIMENSION passend mittig
  hoehe       = DIMENSION passend mittig
  rumpfspatium = DIMENSION
  kopfspatium  = DIMENSION
  marginalie   = DIMENSION
  linkerrand   = DIMENSION
  rechterrاند = DIMENSION
  kopfzeile    = DIMENSION
  fusszeile    = DIMENSION
  oben         = DIMENSION
  unten        = DIMENSION
  linkekante   = DIMENSION
  rechtekante  = DIMENSION
  kopfzeilenabstand = DIMENSION
  fusszeilenabstand = DIMENSION
  obenabstand  = DIMENSION
  abstandunten = DIMENSION
  linkerrandabstand = DIMENSION
  rechterrاندabstand = DIMENSION
  linkerantenabstand = DIMENSION
  rechterantenabstand = DIMENSION
  rumpfabstand = DIMENSION
  kopfoffset   = DIMENSION
  stil         = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  farbe        = NAME
  beschriftung = an aus farbe raster TEXT seite
  platz        = links mittig rechts unten oben einseitig doppelseitig
  format       = DIMENSION
  nx           = NUMMER
  ny           = NUMMER
  dx           = DIMENSION
  dy           = DIMENSION
  zeilen       = NUMMER
  spalten      = NUMMER
  spaltenabstand = DIMENSION
  gritter      = ja nein
  bottomspace  = DIMENSION
  cutspace     = DIMENSION
  textdistance = DIMENSION
  textbreite   = NUMMER
  textmargin   = DIMENSION
  clipoffset   = DIMENSION
  seite        = NAME
  papier       = NAME

```

```

\stellelegendein [...,*.,...]
* n          = NUMMER
  abstand     = DIMENSION
  zwischen    = BEFEHL
  breite      = DIMENSION
  hoehe       = DIMENSION
  platz       = rechts unten
  fliesstext  = 5pt ... 12pt klein gross

```

\stellezeilennummerierungein [...,.\*,...]

```
* konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen TEXT
  start      = NUMMER
  schritt    = NUMMER
  breite     = DIMENSION
  platz      = imtext imrand
  stil       = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  prefix     = TEXT
  referieren = an aus
```

\stellezeilenein [...,.\*,...]

```
* vor      = BEFEHL
  nach     = BEFEHL
  zwischen = BEFEHL
  einziehen = nie kein nicht nein ja immer erste folgende klein mittel gross normal ungerade gerade DIMENSION
  spatium  = ja nein
  option   = gepackt
```

\stellelinienbreiteein [...]

```
* DIMENSION
```

\stellelisteein [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>\_,...]

```
1 NAME
2 status      = start stop
  alternative  = a b c ... kein befehl
  verknuepfung = an aus
  kriterium    = ABSCHNITT lokal vorig aktuell hier intro alles
  seitenbegrenzung = LISTE
  stil         = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  nummernstil  = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  textstil     = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  seitenstil   = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  farbe        = NAME
  befehl       = \...#1#2#3
  nummerbefehl = \...#1
  textbefehl   = \...#1
  seitenbefehl = \...#1
  interaktion  = cd:sectionnumber TEXT seitennummer alles
  vor          = BEFEHL
  nach         = BEFEHL
  zwischen     = BEFEHL
  links        = TEXT
  rechts       = TEXT
  label        = ja nein
  prefix       = ja nein kein
  seitennummer = ja nein
  kopfnummer   = ja nein
  cd:sectionnumber = ja nein
  titelausrichten = ja nein
  marginalie    = DIMENSION
  breite        = DIMENSION passend
  hoehe         = DIMENSION passend breit
  tiefe         = DIMENSION passend breit
  abstand       = DIMENSION
  seperator     = TEXT
  abschnitttrenner = TEXT
  symbol        = kein 1 2 3 ...
  expansion     = ja nein befehl
  maxbreite     = DIMENSION
  inherits from \stelleumrahmtein
```

\setuplistalternative [...,<sup>1</sup>\_] [...,<sup>2</sup>\_,...]

```
1 a b c
2 befehl    = BEFEHL
  breite    = DIMENSION
  strecken  = DIMENSION
  abstand   = DIMENSION
```

\stelleumbruechein [..<sup>1</sup>.] [..<sup>2</sup>.,..]

```
1  NAME
2  breite      = DIMENSION
    hoehe      = DIMENSION
    voffset    = DIMENSION
    hoffset    = DIMENSION
    seite      = links ja rechts
    befehle    = BEFEHL
    doppelseitig = ja nein leer
    kopfzeilenstatus = normal stop start leer kein keinebeschriftung
    fusszeilenstatus = normal stop start leer kein keinebeschriftung
    textstatus  = normal stop start leer kein keinebeschriftung
    statusoben  = stop start
    untenstatus = stop start
    pagestate   = stop start
    farbe       = NAME
```

\stellemarginalblockein [..<sup>\*</sup>.,..]

```
*  platz      = imrand links mittig rechts
    stil      = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
    breite    = DIMENSION
    ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
    oben      = BEFEHL
    zwischen  = BEFEHL
    unten     = BEFEHL
    links     = BEFEHL
    rechts    = BEFEHL
    vor       = BEFEHL
    nach      = BEFEHL
```

\stellemarginallinieein [..<sup>\*</sup>.]

```
*  niveau     = NUMMER
    liniendicke = DIMENSION
```

\stellebeschriftungein [..<sup>1</sup>.] [..<sup>2</sup>.]

```
1  NAME
2  status     = start stop
    seperator = BEFEHL
    expansion  = ja nein
```

\stelleengerein [..<sup>\*</sup>.,..]

```
*  links      = DIMENSION
    rechts    = DIMENSION
    mittig    = DIMENSION
```

\stellenummerierungein [..<sup>\*</sup>.,..]

```
*  art        = bytext bycd:section
    status    = start stop
```

\stellegegenueberplatzierenein [..<sup>\*</sup>.]

```
*  status     = start stop
    vor       = BEFEHL
    zwischen  = BEFEHL
    nach      = BEFEHL
```

\stelleausgabeein [...<sup>\*</sup>,...]

```
*  NAME
```

\stelleseitennummerein [..<sup>\*</sup>.,..]

```
*  nummer    = NUMMER
    status    = start stop behalte
```

### **\stelleseitennummerierungsein [...,\*,...]**

```
* alternative      = einseitig doppelseitig
  platz           = kopfzeile fusszeile links rechts mittig marginalie marginalkante imlinken imrechten
  konversion       = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen
  stil            = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  links           = TEXT
  rechts          = TEXT
  art             = bytext bycd:section
  text            = TEXT
  nummernseparator = TEXT
  textseparator   = TEXT
  cd:sectionnumber = ja nein
  seperator       = TEXT
  strut           = ja nein
  status          = start stop
  breite          = DIMENSION
  befehl          = \...#1
```

### **\stelleseitenuebergangein [...\*,...]**

```
* zuruecksetzten NUMMER OPTIONEEL
```

### **\stellepaletteein [...\*]**

```
* NAME
```

### **\setuppaper [...,\*,...]**

```
* papier          = NAME
  seite           = NAME
  nx              = NUMMER
  ny              = NUMMER
  breite          = DIMENSION
  hoehe           = DIMENSION
  kopfspatium     = DIMENSION
  rumpfspatium    = DIMENSION
  option          = max passend
  methode         = normal NAME
```

### **\stellepapierformatein [...<sup>1</sup>,...][...<sup>2</sup>,...]**

```
1 A3 A4 A5 A6 letter ... CD NAME querformat gepiegelt gedreht 90 180 270
2 negativ inherits from \stellepapierformatein
```

### **\stelleabsatznummerierungsein [...,\*,...]**

```
* status = start stop zuruecksetzten zeile
  stil    = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  abstand = DIMENSION
```

### **\stelleabsaetzein [...<sup>1</sup>.][...<sup>2</sup>.][...<sup>3</sup>,...]**

```
1 NAME OPTIONEEL
2 NUMMER jede
3 stil      = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  breite    = DIMENSION
  hoehe     = DIMENSION
  ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
  toleranz   = sehrstreng streng tolerant sehrtolerant strecken
  abstand    = DIMENSION
  vor        = BEFEHL
  nach       = BEFEHL
  innen      = BEFEHL
  befehl     = BEFEHL
  linie      = an aus
```

### **\stellepositioniererein [...,\*,...]**

```
* status = start overlay
  einheit = cm pt em mm ex es in
  faktor  = NUMMER
  format  = NUMMER
  offset  = ja nein
  xschritt = absolut relativ
  yschritt = absolut relativ
```

```
\stelleprofilein [...,*,...]
* option = test
```

```
\stelleprogrammein [...,*,...]
* verzeichnis = TEXT
```

```
\stellepublikationein [...,*,...]
* alternative = apa normal
  inherits from \stellebeschreibungsein
```

```
\stellezitiererein [...,*,...]
* vor      = BEFEHL
  nach     = BEFEHL
  stil     = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  farbe    = NAME
  platz    = TEXT marginalie
```

```
\stellereferenzlisteein [..1.] [...,*2,...]
1 NAME                                OPTIONEEL
2 status      = start stop
  kriterium   = ABSCHNITT lokal vorig alles
  befehl      = BEFEHL
  vor         = BEFEHL
  nach        = BEFEHL
```

```
\stellereferenziererein [...,*,...]
* status      = start stop
  cd:sectionnumber = ja nein
  prefix       = + - TEXT
  interaktion  = label TEXT alles symbol
  breite       = DIMENSION
  links        = BEFEHL
  rechts       = BEFEHL
  konvertieredatei = ja nein klein gross
  seperator    = TEXT
  autofile     = ja nein seite
  global       = ja nein
  export       = ja nein
```

```
\stelleregisterein [..1.] [...,*2.] [...,*3,...]
1 SINGULAR                                OPTIONEEL
2 NAME
3 n          = NUMMER
  ausgleichen = ja nein
  ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
  stil        = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  seitenstil  = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  textstil    = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  indikator   = ja nein
  verknuepfung = ja nein
  cd:sectionnumber = ja nein
  kriterium    = ABSCHNITT lokal alles
  abstand      = DIMENSION
  symbol       = 1 2 ... n a ... kein
  interaktion  = seitennummer TEXT
  expansion    = ja nein befehl
  referieren   = an aus
  befehl       = \...#1
  platz        = links mittig rechts
  maxbreite    = DIMENSION
  unbekantereferenz = leer kein
  alternative  = a b A B
  prefix       = beide erste kein
  compress     = nein ja
  deeptextcommand = \...#1
```

```
\stelledreherein [...,*,...]
* rotation = NUMMER
  platz    = normal hoch passend breit tiefe
  inherits from \stelleumrahmtsein
```

```
\stellerasterein [...,*.,...]  
* methode      = punkt linie extern  
  aufloesung   = NUMMER  
  faktor       = NUMMER  
  raster       = NUMMER
```

```
\stelleabschnittein [.¹.] [.².] [...,³.,...]  
1 NAME OPTIONEEL  
2 NAME  
3 konversion   = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen  
  vorigennummer = ja nein
```

```
\stelleabschnittsblockein [.¹.] [...,².,...]  
1 NAME  
2 nummer      = ja nein  
  seite       = ja rechts  
  vor         = BEFEHL  
  nach        = BEFEHL
```

```
\stellesortierenein [.¹.] [...,².,...]  
1 NAME  
2 vor          = BEFEHL  
  nach         = BEFEHL  
  befehl       = \...#1  
  status       = start stop  
  kriterium    = alles verwende  
  stil         = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL  
  expansion    = ja nein befehl
```

```
\stellespatiumein [...]  
* breit gepackt
```

```
\setupstrut [...]  
* ja nein kap TEXT
```

```
\stelleunterseitennummerein [...,*.,...]  
* art          = bytext bycd:section  
  status       = start stop kein
```

```
\stellessymbolsetein [...]  
* NAME
```

```
\stellessynchronisationein [...,*.,...]  
* status       = start stop
```

```
\stellessynchronisationsbalkenein [...,*.,...]  
* alternative   = seite lokal  
  breite        = DIMENSION hoehe passend  
  hoehe         = DIMENSION  
  stil          = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL  
  farbe         = NAME  
  inherits from \stelleumrahmtein
```

```
\stellessynonymein [.¹.] [...,².,...]  
1 NAME  
2 textstil     = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL  
  synonymstil  = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL  
  platz        = links rechts oben kleinerabstand imrand imlinken imrechten  
  breite       = DIMENSION  
  status       = start stop  
  kriterium    = alles verwende  
  konversion   = ja nein  
  expansion    = ja nein befehl  
  befehl       = \...#1#2#3
```



```

\stellesystemein [...,*,...]
* aufloesung = NUMMER
  datei      = TEXT
  verzeichnis = TEXT
  zufaellig  = normal klein mittel gross NUMMER

```

```

\stelletabein [...,*,...]
* muster = TEXT
  breite = DIMENSION
  kopfstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  platz = links rechts

```

```

\stelletabellenein [...,*,...]
* abstand = klein mittel gross
  fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross
  HL = NUMMER klein mittel gross kein
  VL = NUMMER klein mittel gross kein
  tiefe = NUMMER strut
  hoehe = NUMMER strut
  liniendicke = DIMENSION
  linienfarbe = NAME
  ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
  befehle = BEFEHL
  ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
  hintergrund = raster farbe kein
  hintergrundraster = NUMMER
  hintergrundfarbe = NAME
  fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross

```

```

\stellatabulatorein [..1.] [...,2*,...]
1 NAME OPTIONEEL
2 einheit = DIMENSION
  einziehen = nie kein nicht nein ja immer erste folgende klein mittel gross normal ungerade gerade DIMENSION
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  innen = BEFEHL
  EQ = TEXT
  linienfarbe = NAME
  ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
  liniendicke = DIMENSION
  abstand = blanko gritter tiefe DIMENSION klein mittel gross kein
  fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross
  linie = normal zeile
  split = ja nein

```

```

\stelletextein [..1.] [...,2*,...]
1 inherits from \stellekopfzeileein
2 inherits from \stellekopfzeileein

```

```

\stelletextumrissein [...,*,...]
* platz = links imrand
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  zwischen = BEFEHL
  breite = DIMENSION
  abstand = DIMENSION
  fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross
  farbe = NAME
  stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  linienfarbe = NAME

```

```

\stelletexttexteein [..1.] [..2.] [..3.]
1 text marginalie kante OPTIONEEL
2 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
3 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer

```

`\stelleduennerumrissein [...*.]`

```
* zeilenabstande = klein mittel gross
n                = NUMMER
vor              = BEFEHL
zwischen         = BEFEHL
nach             = BEFEHL
farbe            = NAME
hintergrundfarbe = NAME
hoehe            = DIMENSION max
tiefe            = DIMENSION max
alternative      = a b c d
liniendicke      = DIMENSION
farbe            = NAME
hintergrund      = farbe
hintergrundfarbe = NAME
```

`\stelletoleranzein [...*,...]`

```
* horizontal vertikal strecken spatium sehrstreng streng tolerant sehtolerant
```

`\stellenobenein [...1.] [...2.,...]`

```
1 inherits from \stellekopfzeileein
2 inherits from \stellekopfzeileein
```

`\stelletextobenein [...1.] [...2.] [...3.]`

```
1 text marginalie kanteOPTIONEEL
2 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
3 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
```

`\stelletipein [...*,...]`

```
* spatium = an aus
option    = geneigt normal kein
stil      = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
farbe     = NAME
```

`\stelletippenein [...1.] [...2.,...]`

```
1 datei tippen NAME OPTIONEEL
2 spatium      = an aus
seite          = ja nein
option         = geneigt normal befehle farbe kein
text           = ja nein
ibefehl        = BEFEHL
vbeehl         = BEFEHL
cbeehl         = BEFEHL
vor            = BEFEHL
nach           = BEFEHL
marginalie     = DIMENSION standard ja nein
geraderand     = DIMENSION
ungeraderand   = DIMENSION
blanko         = DIMENSION klein mittel gross standard halbezeile zeile
escape         = UNKNOWN MESSAGE
spatium        = an aus
tab            = NUMMER ja nein
seite          = ja nein
ziehefolgendeein = ja nein
stil           = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
farbe          = NAME
palette        = NAME
zeilen         = ja nein hyphenate
leer           = ja alles nein
numerierung    = zeile datei nein
fliesstext     = 5pt ... 12pt klein gross
strip          = nein auto NUMMER
```

`\stelleunterstreichenein [...*,...]`

```
* alternative = a b c
liniendicke   = DIMENSION
untenoffset   = DIMENSION
obenoffset    = DIMENSION
linienfarbe   = NAME
```

```
\stelleurlein [...,*,...]
* stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  urlalternative = kein beide vor nach
  urlspatium = ja nein
```

```
\stelleversionein [...,*,...]
* nummer = NUMMER
  stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
```

```
\stellezwischenraumein [...*]
* kein klein mittel gross zeilen test stellerwiederher DIMENSION
```

```
\zeigefliesstext [...,*,...]
* inherits from \stelleflusstextein
```

```
\zeigefliesstextumgebung [...,*,...]
* inherits from \stelleflusstextein
```

```
\zeigefarbe [...*]
* NAME
```

```
\zeigefarbengruppe [...1.] [...2,...]
1 NAME
2 horizontal vertikal name wert NUMMER
```

```
\zeigeexterneabbildungen [...,*,...]
* alternative = a b c OPTIONEEL
```

```
\zeigefelder [...,*,...]
* NAME OPTIONEEL
```

```
\zeigerahmen [...*]
* TEXT marginal text name
```

```
\zeigegitter [...1,...] {2.}
1 zuruecksetzen oben unten kein alles zeilen rahmen nonumber rechts links aussen
2 CONTENT
```

```
\zeigelayout
```

```
\zeigeumbruch
```

```
\zeigepalette [...1.] [...2,...]
1 NAME
2 horizontal vertikal name wert
```

```
\zeigedruck [...1,...] [...2,...] [...3,...]
1 inherits from \stellepapierformatein
2 inherits from \stellepapierformatein
3 inherits from \stellelayoutein
```

```
\zeigeeinstellungen
```

```
\zeigestruts
```

```
\showsymbolset [...*]
* NAME
```

<pre> \einezeile [...] *   REFERENCE </pre>
<pre> \irgendwo {.^1.} {.^2.} {.^3.} 1   CONTENT 2   CONTENT 3   REFERENCE </pre>
<pre> \sort  [.^1.] {.^2.} 1   TEXT 2   CONTENT </pre>
<pre> \spatium </pre>
<pre> \teilegleitobjekt [...,.^1,...] {.^2.} {.^3.} 1   inherits from \stelleplatzteilteilegleitobjekt 2   CONTENT 3   CONTENT </pre>
<pre> \startregister  [.^1.] {..+.^2.+..} 1   TEXT          OPTIONEEL 2   INDEX </pre>
<pre> \gestreckt {.*} *   WORD </pre>
<pre> \sub [...,*,...] *   REFERENCE </pre>
<pre> \subject [...,.^1,...] {.^2.} 1   REFERENCE  OPTIONEEL 2   CONTENT </pre>
<pre> \subsection [...,.^1,...] {.^2.} 1   REFERENCE  OPTIONEEL 2   CONTENT </pre>
<pre> \subsubject [...,.^1,...] {.^2.} 1   REFERENCE  OPTIONEEL 2   CONTENT </pre>
<pre> \subsubsection [...,.^1,...] {.^2.} 1   REFERENCE  OPTIONEEL 2   CONTENT </pre>
<pre> \subsubsubject [...,.^1,...] {.^2.} 1   REFERENCE  OPTIONEEL 2   CONTENT </pre>
<pre> \wechselezumfließtext [...,*,...] *   NAME serif regular antiqua sans support grotesk mono tippen fernschreiber handschrift kalligraphie 5pt ... 12pt     klein gross </pre>
<pre> \sym {.*} *   CONTENT </pre>
<pre> \symbolsymbol [.^1.] [.^2.] 1   NAME  OPTIONEEL 2   NAME </pre>

```
\startsymbolset [...] ... \stop
* NAME
```

```
\startsynchynchronization ... \stop
```

```
\synchronisationsbalken [..1.] [...,2.,...]
1 NAME
2 alternative = seite lokal
  inherits from \stellessynchronisationsbalkenein
```

```
\synchronisieren
```

```
\synonym [..1.] {..2.} {..3.}
1 TEXT OPTIONEEL
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\tab {..1.} ..2.
1 CONTENT
2 NOTHING
```

```
\starttable [...] ... \stop
* TEXT NAME
```

```
\starttables [...] ... \stop
* TEXT NAME
```

```
\starttabulator [..1.] [...,2.,...] ... \stoptabulator
1 TEXT OPTIONEEL OPTIONEEL
2 inherits from \stelleexterneabbildungenein
```

```
\tex {..1.}
* CONTENT
```

```
\textreferenz [..1.] {..2.}
1 REFERENCE
2 CONTENT
```

```
\textlinie [..1.] {..2.}
1 oben untenOPTIONEEL OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\duennelinie
```

```
\duennerumriss [..1.]
* inherits from \stellenduerumriss
```

```
\title [...,1...] {..2.}
1 REFERENCEOPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\tooltip [..1.] {..2.} {..3.}
1 links rechts mittig
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\uebersetzten [...,*...]
* NAME = TEXT
```

```
\tip {...}  
* CONTENT
```

```
\tippen {...}  
* CONTENT
```

```
\tippepuffer [...]  
* NAME
```

```
\tippedatei [...1.] {...2.}  
1 NAME OPTIONEEL  
2 CONTENT
```

```
\starttippen ... \stoptippen
```

```
\underbar {...}  
* CONTENT
```

```
\underbars {... * ...}  
* WORD
```

```
\startunpacked ... \stop
```

```
\verwendebloecke [...1,...] [...2,...]  
1 NAME OPTIONEEL  
2 NAME
```

```
\verwendebehehl {...}  
* CONTENT
```

```
\usedirectory [...*,...]  
* NAME zuruecksetzten
```

```
\benutzekodierung [...*,...]  
* NAME
```

```
\verwendeextererodokument [...1.] [...2.] [...3.]  
1 NAME  
2 datei  
3 TEXT
```

```
\verwendeexterneabbildung [...1.] [...2.] [...3.] [...4.,...]  
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 FILE  
3 NAME  
4 inherits from \stelleexterneabbildungenein
```

```
\verwendeexternedatei [...1.] [...2.] [...3.] [...4.,...]  
1 NAME  
2 NAME  
3 FILE  
4 fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross
```

```
\verwendeexternedateien [...1.] [...2.,...]  
1 NAME  
2 fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross  
datei = FILE
```

\verwendeexternestonstueck [.. <sup>1</sup> .] [.. <sup>2</sup> .] 1 NAME 2 FILE
\verwendemodul [...,*...] * NAME
\verwendereferenzen [...,*...] * FILE
\benutzespezielles [...,*...] * zuruecksetzten NAME
\verwendesymbole [.. <sup>*</sup> .] * NAME
\usotypescript [..., <sup>1</sup> ...] [..., <sup>2</sup> ...] [..., <sup>3</sup> ...] 1 NAME <small>OPTIONEEL</small> <small>OPTIONEEL</small> 2 NAME 3 NAME
\usotypescriptfile [...,*...] * FILE
\verwendeURL [.. <sup>1</sup> .] [.. <sup>2</sup> .] [.. <sup>3</sup> .] [.. <sup>4</sup> .] 1 NAME 2 TEXT 3 datei 4 TEXT
\version [.. <sup>*</sup> .] * <u>endfassung</u> konzept temporaer
\vl [.. <sup>*</sup> .] * NUMMER
\wochentag {.. <sup>*</sup> .} * CONTENT
\zwischenraum
\wortrechts {.. <sup>*</sup> .} * CONTENT
\schreibezwischenliste [.. <sup>1</sup> .] {.. <sup>2</sup> .} 1 ABSCHNITT NAME 2 CONTENT
\schreibezurliste [.. <sup>1</sup> .] {.. <sup>2</sup> .} {.. <sup>3</sup> .} 1 ABSCHNITT NAME 2 CONTENT 3 CONTENT
\schreibezurreferenzliste [.. <sup>1</sup> .] {.. <sup>2</sup> .} {.. <sup>3</sup> .} 1 NAME 2 CONTENT 3 CONTENT

\schreibezumregister [..<sup>1</sup>.] [..<sup>2</sup>.] {..<sup>3</sup>.+..<sup>3</sup>.+..}

1 SINGULAR  
2 TEXT  
3 INDEX

OPTIONEEL

\WOCHENTAG {..<sup>\*</sup>.}

\* CONTENT

\Wort {..<sup>\*</sup>.}

\* WORD

\Woerter {.. ..<sup>\*</sup>. ..}

\* WORD

\WORT {..<sup>\*</sup>.}

\* WORD

\WOERTER {.. ..<sup>\*</sup>. ..}

\* WORD





**PRAGMA ADE**  
**Ridderstraat 27**  
**8061GH Hasselt NL**  
**[www.pragma-ade.com](http://www.pragma-ade.com)**